




INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION





- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

- RET Rettificato  Prodotto tagliato  Prodotto incollato su rete * A richiesta  Prodotto burattato
- Rectified Cut item Item on net On request Tumbled product

- ① Piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

- V1  Aspetto uniforme  Lieve variazione  Moderata variazione  Forte variazione
- Uniform appearance Slight variation Moderate variation Substantial variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | Spessore | Variazione cromatica | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | Durezza della superficie | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo | Conducibilità Termica | Cessione Piombo Cadmio | Resistenza chimica | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza al gelo | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|----------------|---|----------------------|------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| | Thickness | Shade variation | Product Moulding | Water absorption | Modulus of rupture | Hardness of the surface | Resistance to thermal shock | Crazing resistance | Electrical Conductivity | Emission Lead Cadmium | Chemical resistance | Resistance to surface abrasion | Frost resistance | Dynamic coefficient of friction | Slip resistance |
| Séanque | | | | ISO 10545-3 B 1a | ISO 10545-4 | E.N. 101 MOHS | ISO 10545-9 | ISO 10545-11 | UNI E.N. 1745 | ISO 10545-15 | ISO 10545-13 | ISO 10545-7 | ISO 10545-12 | DCOF | DIN 51130 DIN 51097 |
| |  | | |  |  |  |  |  | CT | Pb / Cd |  |  |  |  |  |
| 3D | 10 | V4 | TR BRT | < 0,5% | ≥ 43 N/mm ² | - | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | 0,675 < CT <0,715 W/mk | Pb<0,1 Cd<0,01 | GA (M) GLA (M) GHA (V) | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | > 0,42 | R9 A+B+C |
| 3D Antislip | 10 | V4 | TR BRT | < 0,5% | ≥ 43 N/mm ² | - | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | 0,675 < CT <0,715 W/mk | Pb<0,1 Cd<0,01 | GA (M) GLA (M) GHA (V) | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | > 0,42 | R11 A+B+C |